

Generador a gasolina 390 CC

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES



Sensor protector que apaga el motor una vez que detecta un bajo nivel de aceite.



Conexión de salida para 12 V. Protector de sobrecarga.



390cc

1 año
GARANTÍA
YEAR WARRANTY

Tiempo de operación
11 hrs
@50% de carga



Voltímetro.

Sistema de protección

El motor está equipado con un sistema de protección, el cual monitorea continuamente el nivel de aceite en el cárter y apagará el generador al detectar un nivel inferior al límite.

Capacidad máxima del tanque; 25 L.

Potencia máxima
6 000 W
120V



Receptáculos de voltaje nominal 'CA'; 120 V y 120/240 V (los cuales cuentan con protección de sobrecarga).

Válvula de paso del combustible

Ruedas neumáticas para un fácil transporte.



Terminal para puesta a tierra

Manubrio abatible

Regulación automática de voltaje

Este generador cuenta con un sistema que regula el voltaje de salida junto con la frecuencia y los estabiliza evitando variaciones de voltaje.

Utilidad

• El Generador portátil SURTEK de 6 000 W provee de energía confiable y portátil para su hogar, campamento o lugar de trabajo. Este generador puede operar faros, televisores, refrigeradores y trabajarlos al mismo tiempo. Impulsado por un motor 4 tiempos de 390cc y OHV, podrá operar por 11 horas (aprox.) con un tanque lleno de gasolina a un 50% de la carga.

ESPECIFICACIONES

Potencia máxima	6000 w
Cilindrada	390 cc
Voltaje y frecuencia de salida	4X120v ~ 1x120/240v ~ 60hz
Tiempo de marcha a 50% de carga	11 H
Capacidad de tanque	25 L
Capacidad de aceite	1,1 L
Potencia de motor	13 HP
Tipo de motor	1 cilindro 4 tiempos OHV
Combustible	Gasolina/Aceite 4 tiempos
Arraque	Manual (retráctil)
Peso	86 kg (189,5 lb)

OHV

Over Head Valves
Válvulas a la Cabeza

Generador 390 CC

CÓDIGO	MOTOR	VOLTAJE	PESO	
GG560	4 tiempos	1X120/240 V, 4X120V~	88 kg (189,5lb)	1



GRUPO UREEA
SOLUCIÓN TOTAL EN HERRAMIENTAS Y CONSUMIBLES

PRODUCTO EVALUADO EN
TestCenter